



COLSUGAR

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS CHEVRON



DISTRIBUIDOR MASTER PRODUCTOS CHEVRON
VALLE DEL CAUCA, CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA





COLSUGAR

LUBRICANTES PARA VEHICULOS DIESEL



SURTIACEITES

DISTRIBUIDOR MASTER PRODUCTOS CHEVRON
VALLE DEL CAUCA, CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA



LUBRICANTES PARA VEHICULOS DIESEL

Ursa® Premium TDX PLUS

SAE 15W-40 API CI-4/SL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto Ursa® Premium TDX Plus SAE 15W-40 es un aceite multigrado para motores a Diesel de muy alto rendimiento (super highperformance diesel-SHPD). Está formulado con la Tecnología ISOSYN® y especialmente diseñado para uso en motores turbo alimentados. La Tecnología ISOSYN es una combinación de aceites base superiores y aditivos de alto desempeño con la experiencia en formulación de Chevron que proporciona una magnífica protección para las partes de los motores a Diesel, todo a un valor excepcional.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Menores costos de operación.
- Limpieza excepcional del motor.
- Larga vida al motor.
- Costos de inventario.

LUBRICANTES PARA VEHICULOS DIESEL

Ursa® HD

SAE 40 API CF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ursa® HD SAE 30, 40 y 50 son aceites monogrados para motores diesel que operan en todas las condiciones de servicio.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Reducción del desgaste.
- Limpieza en las partes vitales del motor.
- Estabilidad la oxidación.
- Funcionamiento adecuado de los filtros.

LUBRICANTES PARA VEHICULOS DIESEL

Ursa® HD

SAE 50 API CF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ursa® HD SAE 30, 40 y 50 son aceites monogrados para motores diesel que operan en todas las condiciones de servicio.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Reducción del desgaste.
- Limpieza en las partes vitales del motor.
- Estabilidad la oxidación.
- Funcionamiento adecuado de los filtros.

LUBRICANTES PARA VEHICULOS DIESEL

Delo®400 LE Synthetic SAE 5W-40 API CJ-4/SM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aceite Delo® 400 LE SyntheticSAE 5W-40 es un aceite para motores de flotillas mixtas, recomendado para motores a diésel de cuatro tiempos naturalmente aspirados y turbo cargados y motores a gasolina de cuatro tiempos en los que se recomiendan las categorías de servicio API CJ-4 o API SM y grados de viscosidad SAE 5W-40.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Materiales.
- Costos operativos minimizados.
- Excelente vida útil del sistema de control de emisiones .
- Control de costos de inventario.
- Protección de Garantía Plus Protección de garantía de punta a punta, desde el motor hasta el tren de transmisión.
- Acceso a conocimiento de la industria y la lubricación de Chevron,

LUBRICANTES PARA VEHICULOS DIESEL

DELO® 400 SDE SAE 15W-40 API CK-4/SN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Delo® 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN® es un aceite para motores de flota mixta recomendado para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores de gasolina de cuatro tiempos, en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CK-4 o SN, y un grado de viscosidad SAE 15W-40. Delo 400 SDE 15W-40 también es retroactivamente compatible con motores diésel en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CJ-4, CI-4, CI-4 Plus y CH-4.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Costos de operación minimizados.
- Excelente vida del sistema de control de emisiones.
- Costos de inventario gestionado .
- Protección de Garantía Plus.
- Acceso a conocimiento de la industria y la lubricación de Chevron,



COLSUGAR

REFRIGERANTES DIESEL



SURTIACEITES

DISTRIBUIDOR MASTER PRODUCTOS CHEVRON
VALLE DEL CAUCA, CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA



REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DIESEL

DELO® ELC ANTIFREEZE/COOLANT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los productos Delo® ELC Antifreeze/Coolant son productos con NOAT (tecnología orgánica de aditivos de nitrato) de fase simple con base etileno glicol, disponibles en varias diluciones que están basadas en la tecnología patentada de inhibición de corrosión de carboxilato alifático, específicamente formulada para aplicaciones de sistemas de enfriamiento de servicio pesado que requieren nitrato.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Administración de costos.
- Larga Vida de Servicio .
- Operación del sistema de enfriamiento óptima.
- Vida máxima del equipo.
- Excelente Protección.
- Aplicaciones variables.
- Compatibilidad.
- Biodegradabilidad.
- Estabilidad.

REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DIESEL

DELO® XLC ANTIFREEZE/COOLANT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Delo® XLC Antifreeze/Coolantes una formulación de vida útil prolongada sin nitrito con OAT (tecnología orgánica de aditivos) para otro equipos y vehículos para tareas livianas o pesadas. El Delo XLC está formulado con un sistema inhibidor de corrosión carboxilataalifática disponible

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Vida de Servicio Óptima.
- Excelente Protección.
- Costos minimizados de mantenimiento y relacionados.
- Transferencia de Calor.
- Vida de los Materiales.
- Aplicaciones Varios.
- Aplicaciones en un Amplio Rango de Temperaturas.
- Biodegradabilidad.
- Compatibilidad.
- Estabilidad.

REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DIESEL

DELO® XLI ANTIFREEZE/COOLANT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Delo® XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate es un inhibidor de carboxilatos libre de nitritos, de base acuosa, de baja toxicidad, que no perjudica al medio ambiente.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Protección contra Corrosión.
- Amplio Rango de Servicio de Aplicación.
- Larga vida de servicio.
- Compatibilidad.
- Transferencia de Calor.
- Economía mejorada.
- Excelentes aspectos toxicológicos y ambientales.
- Fácil de Probar.



COLSUGAR

GRASAS



SURTIACEITES

DISTRIBUIDOR MASTER PRODUCTOS CHEVRON
VALLE DEL CAUCA, CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA



GRASAS

Delo® Grease EP 2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las grasas Delo® GreasesEP son grasas de presión extrema, técnicamente avanzadas para una amplia variedad de aplicaciones en la carretera.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Capacidad de cargas pesadas de presión extrema
- Excelente protección contra corrosión y desgaste
- Excelente resistencia al agua
- Excelente estabilidad a alta temperatura
- Bombeabilidad sobresaliente a alta temperatura

GRASAS

CHEVRON ULTRA-DUTY GREASE EP NLGI 0,1, 2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las grasas Chevron Ultra-Duty Greases EP son grasas versátiles, de alta presión, con buenas propiedades adhesivas diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones automotrices e industriales.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Protección en cargas de choque.
- Protección en cargas pesadas.
- Protección contra corrosión y herrumbre.
- Resistencia al agua.
- Lubricación de servicio máxima.



COLSUGAR

CAJA - TRANSMISION



SURTIACEITES

DISTRIBUIDOR MASTER PRODUCTOS CHEVRON
VALLE DEL CAUCA, CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA



CAJA -TRANSMISION

Delo GearEP SAE 80W90



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los lubricantes para engranajes Delo® GearEP-5 se recomiendan para uso en bisel espiral y diferenciales hipoidales, potencia divisores y rueda de eje de dirección lubricada con aceite aspectos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Larga vida.
- Protección contra el oxido y la corrosión.
- Excelente inhibición a la espuma.
- Larga vida del lubricante.
- Protección de sellos.

CAJA -TRANSMISION

Delo GearEP SAE 85W/140



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los lubricantes para engranajes Delo® GearEP-5 se recomiendan para uso en bisel espiral y diferenciales hipoidales, potencia divisores y rueda de eje de dirección lubricada con aceite aspectos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Larga vida.
- Protección contra el oxido y la corrosión.
- Excelente inhibición a la espuma.
- Larga vida del lubricante.
- Protección de sellos.



COLSUGAR

INDUSTRIALES



SURTIACEITES

DISTRIBUIDOR MASTER PRODUCTOS CHEVRON
VALLE DEL CAUCA, CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA



INDUSTRIALES

CHEVRON 1000 THF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Chevron 1000 THF es un fluido hidráulico de alta calidad, multifuncional, especialmente formulado para uso en transmisiones, transmisiones finales, frenos mojados y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos que emplean un depósito común de fluidos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Bajos costos de operación.
- Larga vida del equipo.
- Bajo costo de inventario.
- Minimizando los problemas de clima y almacenamiento.
- Tiempo mínimo de inactividad.
- Suave operación.
- Operación confiable.
- Tiempo de servicio rápido.

INDUSTRIALES

RANDO® HD 10, 22, 32, 46, 68, 100,
150, 220, 320



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los aceites Rando® HD están formulados con una tecnología de aceites base premium y diseñados para proporcionar una protección robusta a las bombas hidráulicas en sistemas móviles y estacionarios.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Larga vida del equipo.
- Tiempo de inactividad minimizado.
- Operación suave.
- Vida de servicio del aceite óptima.

INDUSTRIALES

DELO® TORQFORCE® SAE 10W, 30, 50, 60



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los productos Delo® TorqForce® son lubricantes de alto desempeño diseñados para uso en transmisiones, transmisiones finales y sistemas hidráulicos en equipos Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers y ZF. Los productos Delo TorqForce están disponible como ISOCLEAN® CertifiedLubricants, que han sido certificación de cumplimiento de las normas de limpieza ISO específicas en el punto de entrega usando tecnología de filtraciony pruebas líderes en la industria. Los productos con certificación ISOCLEAN son el primer paso para controlar la contaminación y maximizar la vida del componente.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Larga vida del equipo.
- Tiempo de inactividad minimizado.
- Operación suave.
- Filtrabilidad mejorada.
- Larga vida del aceite.
- Operación confiable.
- Protección de Garantía Plus.

INDUSTRIALES

MEROPA® EP 150,
220, 320, 460, 680



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los aceites Meropa® SyntheticEP son lubricantes industriales EP de alta calidad.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Alto índice de viscosidad y bajo punto de escurrimiento.
- Ahorros de energía.
- Intervalos extendidos de drenado.
- Compatibilidad.

INDUSTRIALES

CHEVRON HEAT TRANSFER OIL Grados 22, 46



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los aceites ChevronHeatTransfer Oilsson aceites minerales de transferencia para uso en sistemas de transferencia de calor con circulación forzada..

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excelente eficiencia térmica y estabilidad.
- Buena protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Excelente desempeño a temperaturas extremas.
- Facilidad de bombeo y circulación.
- Aceite de relleno minimizado.