

S-MAX II

PLAT



McCORMICK
Power Technology.

 **COLSUGAR**



	S-MAX II 50	S-MAX II 60	S-MAX II 75B-BW	S-MAX II 90BW
MOTOR				
Potencia máxima (97/68/EC - ISO TR 14396)	CV/kW	49 / 36	58,5 / 43	79 / 58,1
Régimen nominal	rpm	2150	2150	2200
Par máximo al régimen motor	Nm	194 a 1200 rpm	243 a 1300 rpm	291 a 1200 rpm
Fabricante		TMTL - NA	TMTL - TC	SIMPSON - TC
Categoría de emisiones - sin sistema de postratamiento		TIER 3	TIER 3	TIER 2
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		3 / 3,31 / 6		4 / 41 / 8
Filtro de aire	En seco	~	●	●
	En baño de aceite	●	~	~
Sistema de aspiración		aspirado	turbo	turbo
				turbo con aftercooler
CAPACIDADES				
Depósito carburante	l		65	
EMBRAGUE				
Embrague independiente bidisco en seco		● (8+2)	● (8+2) - O (12+12)	● (12+12)
TRANSMISIÓN				
Tipo			● mecánico	
Número de marchas - de serie		● 8 AD + 2 MA	● 8 AD + 2 MA	● 12 AD + 12 MA
Número de marchas - en opción		~	O 12 AD + 12 MA	~
TOMA DE FUERZA TRASERA				
Tipo			● mecánico	
Regímenes			● 540 / 540 E	
EJES DELANTERO Y TRASERO				
Tipo de eje delantero 2RM			O	
Tipo de tracción			● 4RM + O 2RM	
Bloqueo de diferencial trasero			● mecánico	
SISTEMA DE FRENADO				
Frenos traseros			frenos de rampa - frenos de discos húmedos	
CIRCUITO HIDRÁULICO				
Bomba hidráulica para elevador y distribuidores + dirección - caudal	l/min		● 33 + 27	
Distribuidores traseros - número, tipo		● 1 (DE) O 1 (SE/DE) + 1 (SE)	● 1 (DE) O 1 (SE/DE) + 1 (SE) (8+2) O 2 (DE) (12+12)	● 2 (DE)
Retorno de aceite libre			●	
ELEVADOR TRASERO				
Control de elevador trasero			● mecánico	
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	● 2000	● 2100	● 2100
				● 2300
CABINA - PLATAFORMA				
Plataforma			● ROPS - O techo parasol	
Cabina Total View Slim montada sobre silent blocks			~	
Asiento mecánico			●	
DIMENSIONES Y PESOS				
Distancia entre ejes (2RM-4RM)	mm	2015-2065	2015-2065	2115-2165 (8+2) 2165-2230 (12+12)
Peso de envío - medido con especificaciones estándar (2RM-4RM)	kg	2405-2764	2405-2764	2545-2904 (8+2) 2945-3171 (12+12)
Tamaño máximo de los neumáticos traseros (Radio Índice - RI)	mm	16.9x28 (2RM-4RM) RI675	16.9x28 (2RM-4RM) RI675	16.9x30 (2RM-4RM) RI700* 18.4x30 (2RM-4RM) RI725

Leyenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible - (SE/DE - de simple efecto, de doble efecto)

* de serie con la transmisión 12+12; opcional con la transmisión 8+2, con coste adicional

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.