



**COLSUGAR**



# DESMALEZADORA H001 5X4

## ACCESORIOS



**ACCELERADOR**  
manual de  
motor de  
3 velocidades



**FRENOS HIDRÁULICOS**  
de doble disco con  
**BLOQUEO**



**Sistema "HOMBRE  
AL AGUA"** de apagado  
inmediato.  
Y botón cortacorriente



**CUBIERTA SEMIRÍGIDA  
DE DOBLE ANCHO**  
Opcional en STD y PRO



**AMORTIGUACIÓN**  
para la absorción  
de golpes por  
irregularidades  
del terreno



**APOYA PIE**  
regulable



**TROMPA REBATIBLE**  
para un mayor  
frente de ataque  
contra arbustos  
leñosos rebeldes



**MOTORIZACIÓN:**  
B&S 13.5 hp ó  
RH 15 hp.  
Encendido manual  
ó eléctrico



**BABERO** Anti-  
impacto para  
evitar posibles  
proyectiles  
expulsados



**SISTEMA DE  
ENGANCHE**  
con regulación  
de altura.  
Opcional en STD y PRO

## CARACTERÍSTICAS EN COMÚN:

- Radio de giro "0"
- Mantenimiento Casi Nulo
- Sistema de des-acople de cuchillas
- Ancho de corte: 70 cm..
- Tensado automático de correas
- Regulación de altura de corte de 0 a 12 cm..

## CONTÁCTANOS



+57 3226537105

+57 3152561048



[www.colsugar.com](http://www.colsugar.com)

**MOTODESMALEZADORA**

autopropulsadas para césped, malezas y arbustos



**MOTOCORTADORAS de césped, malezas...  
y arbustos!**



| Modelo  | ROLAND H001   |                                       | 5x4          |
|---|---|---------------------------------------|--------------|
| Tipo  | Motocortadora de Césped, Malezas y Arbustos   |                                       |              |
| Prestaciones                                  | Césped, Malezas de hasta 1,5mts. de Altura<br>y Arbustos de hasta 12cm de Ø   |                                       |              |
| Chasis  | Chasis Monocasco de Chapa plegada de 2,5 mm de espesor  |                                       |              |
| Trompa  | Reba ble para Desmalezar  |                                       |              |
| Asiento                                       | Independiente al Chasis con Amor guación para Absorción de Irregularidades del Terreno  |                                       |              |
| Motor   | Monocilíndrico de 18 HP - Con cuentahoras   |                                       |              |
| Aceite de Motor                               | Semisintético 15W-40  |                                       |              |
| Transmisión al Sistema de Corte y de Tracción | Correa + Caja de Transmisión  |                                       |              |
| Grasa Caja de Transmisión                     | Grasa para Rodamientos (LGWA 2M/1)  |                                       |              |
| Correas                                       | Transmisión<br>Sistema Corte  | hasta 2020: A23/33<br>hasta 2020: B41 | AK45<br>BK41 |
| Ajuste de Correa                              | Automático  |                                       |              |
| Sistema de Corte                              | Sistema DISCORTE de Acero al Boro 1045 con<br>Caja de Transmisión Integrada al Portacuchillas                                       |                                       |              |
| Cuchillas                                     | 1 Disco 18" y 3 Cuchillas Reba bles (de 12cm) de Acero al Boro 1045   |                                       |              |
| Acople Sistema de Corte                       | Acople / Desacople Rápido Manual por Medio de Palanca   |                                       |              |
| Altura de Corte                               | Regulable de 1 a 12 Cm  |                                       |              |
| Ancho de Corte                                | 70 cm metros  |                                       |              |
| Ruedas  | Cuatro (4)  | Cinco (5)                             |              |
| Neumáticos                                    | Rodado 400 x 8  |                                       |              |
| Dirección                                     | Trasera Inver da  |                                       |              |
| Radio de Giro                                 | Equivalente a 0°  |                                       |              |
| Tracción                                      | Delantera   | Doble Delantera                       |              |
| Tipo de Tracción                              | Diferencial Autoblocante  |                                       |              |
| Frenos  | Hidráulicos Doble Disco   |                                       |              |
| Rendimiento                                   | 4000 M <sup>2</sup> por hora promedio (5000 M <sup>2</sup> de césped por Hora / 3000 M <sup>2</sup> de Maleza por Hora)<br>por Hora |                                       |              |
| Consumo                                       |   |                                       |              |
| Peso  | 221 kilogramos  | 286 kilogramos                        |              |
| Dimensiones                                   | 1629 x 1098 x 965mm.  | 1629 x 1098 x 995mm.                  |              |

**CONTÁCTANOS****+57 3226537105****+57 3152561048**