

Xi7.6



**TX7.616 - Xi7.620 e-
X7.623 Pr6-Drive3**

McCORMICK
Power Technology.

COLSUGAR



X.616 P6-DRIVE	P6-DRIVE X.620	X.623 P6-DRIVE
-------------------	-------------------	-------------------

MOTOR				
Potencia máxima (ISO TR 14396)	CV / kW	151 / 111	180 / 132	215 / 158
Potencia máxima con Power Plus (ISO TR 14396)	CV / kW	166 / 122	190 / 140	225 / 166
Régimen de potencia máxima	rpm		1900	
Par máximo sin Power Plus (con Power Plus) a 1400 rpm	Nm	632 (676)	756 (778)	904 (921)
Tipo motor - Instalación		FPT NEF 67 - montado en chasis de fundición		
Cilindros / Cilindrada / Válvulas		6 / 6,7 l / 24		
Depósito carburante	l	320		
Freno motor		I		
TRANSMISIÓN				
Tipo		P6-Drive - transmisión con 6 marchas powershift y 5 gamas robotizadas 54AD+ 27MA (con superreductor)		
Velocidades de la toma de fuerza trasera	rpm	540 / 540 E / 1000 / 1000 E		
EJE DELANTERO				
Eje delantero suspendido		i - IFS - sistema de suspensión de ruedas independientes		
CIRCUITO HIDRÁULICO				
Bomba hidráulica axial con sistema de centro cerrado CCLS - caudal		I - 123 l/min		
Bomba hidráulica axial con sistema de centro cerrado CCLS - alto caudal		i - 160 l/min (versión PREMIUM)		
Distribuidores traseros - tipo, caudal, mín. - máx.		mecánico, 80 l/min, 2 - 3 mecánicos + 1 electrohidráulico (versión EFFICIENT) - electrohidráulico, 100 l/min, 3 - 6 (versión PREMIUM)		
Divisor de flujo con selector -		3 vías con enganches rápidos 60 l/min por cada sección (versión EFFICIENT)		
ENRAME DE 3 PUNTOS TRASERO				
Elevador trasero de control electrónico		con control de esfuerzo en los brazos inferiores, control de posición, control mixto y posición flotante		
Categoría - tipo de enganches		III - rótulas con ganchos rápidos		
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	I 6400 i 9300 (versión EFFICIENT) - I 9300 (versión PREMIUM)		
ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO				
Elevador delantero de control electrónico		i - con control de posición		
Categoría - tipo de enganches		III - rótulas con ganchos rápidos		
Capacidad máxima de elevación a 610 mm	kg	3500		
Toma de fuerza delantera - tipo y régimen		i - electrohidráulica con conexión modulada - 1000 U/min		
CABINA				
Suspensión mecánica McCormick		I - sistema mecánico de suspensión de la cabina		
Suspensión semi-activa McCormick		i - sistema de suspensión electrohidráulico semiactivo de control electrónico		
Climatizador automático DSM		I (versión PREMIUM) - i (versión EFFICIENT)		
Data Screen Manager		I (versión PREMIUM) - pantalla táctil 12"		
Faros de trabajo halógenos		I - 12 (versión EFFICIENT) - 18 (versión PREMIUM)		
Faros de trabajo LED		i - 20 (versión PREMIUM)		
TECNOLOGÍA A BORDO				
Conexión ISOBus delantera y trasera		i		
PSM Precision Steering Management y EazySteer		i		
McCormick Fleet Management - preinstalación		I		
DIMENSIONES Y PESOS				
Distancia entre ejes	mm	2820		
Peso de expedición - calculado con especificaciones estándar	kg	8000		
Peso máximo admisible	kg	13000		
Leyenda: I de serie i opcional				

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.